



Dimensioni BxAxP:
50x24x11 cm

Peso complessivo:
25 kg

AIO

Performance:	25/50/80 mq in 13/25/40"		
Settaggi produzione nebbia:	Totalmente programmabili		
Box liquido:	1,4 lt	serbatoio rigido	
Indicatore elettronico del livello di liquido:	Sì		
Numero di erogazioni per 1 box liquido:	4		
Funzionamento ad impulsi:	Sì		
Alimentazione di rete:	230V, 50Hz		
Consumo in fase di riscaldamento ed erogazione:	500W		
Consumo medio dopo fase iniziale:	60W		
Consumo con caldaia disalimentata (energy saving):	30W	di media	
Tempo di riscaldamento:	fase 1	armed	35 min
	fase 2	top performance	45 min
Temperatura di funzionamento (min/max):	5/80° C		
Segnali in ingresso/uscita:	4		
Controlli e settaggi:	LAN/WAN		
Batterie di backup	1		
Programmazione ingressi e uscite NO/NC singolo e doppio bilanciamento	Sì		
Operatività in assenza di alimentazione di rete:	1-3 h		
Indicatore di stato su scheda madre:	Sì		
Visualizzatore esterno di stato:	Sì	Led remotizzabili	
Memoria di log:	Sì	500 eventi	
Possibilità di ugelli con differenti angolature:	0° diritto		
Compatibile con la prolunga per ugelli:	Sì		
Colore di serie:	Black		
Possibilità installazione soffitto/parete/nascosta:	Sì		
Possibilità di doppio o triplo consenso:	Sì		



Performance

25/50/80 mq
in 13/25/40 sec



Copertura

75/150/240 m³
in 3 mt h



Erogazioni

fino a 7
in box da 1,4 lt



È possibile personalizzare il prodotto mediante applicazione di pellicole customizzate.

